



AEG 3000 ExtractionTech Standard Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 3000 Extraction Tech Standard Dunstabzugshauben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Unterbau-Dunstabzugshaube / 60 cm / Edelstahl / D

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm in Edelstahl
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06ST, PNC 902 986 592, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Anzahl der Leistungsstufen	3	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71
Steuerung	Schiebeschalter	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Energieeffizienzklasse	D	PNC	942 150 698
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	115/272/-	EAN-Nummer	7332543602193
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	52/71/-	Nettogewicht (kg)	4.95
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	5.95
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	132x599x512.5
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Unterbauhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Aluminium-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.5
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	125
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Kohleaktivfilter	MCFE06ST
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Kohleaktivfilter Long Life	No
		Marke	AEG
		Fluiddynamische Effizienz	8.1

